

HUS

不锈钢系列二位二通高温电磁阀 (常闭型)



◎ 订货举例

系列代码	接管口径	工作电压	流量通径	阀体材质
HUS	10: 3/8" 15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1" 35: 1-1/4" 40: 1-1/2" 50: 2" F: 法兰连接	E1: AC110V E2: AC220V E4: DC24V	15L=15.0 20L=20.0 25L=25.0 35L=35.0 40L=40.0 50L=50.0 (如通径与口径一致, 型号中流量标识省略)	S2: SS304不锈钢阀体

订货举例: HUS不锈钢系列, 二位二通, AC110V, 接管口径3/8", 流量通径15mm, 不锈钢阀体304, 常闭聚四氟乙烯密封件, 其ERP编码为: HUS10E1-15LS2

◎ 规格

型号	接管口径	流量通径 (mm)	CV值	压力差			最大流体温度 (°C)
				最小压力	最大工作压力		
					导热油	蒸气	
HUS10E2-15LS2	3/8"	15	4.5	0.5	16	16	250
HUS15E2-LS2	1/2"	15	4.5	0.5	16	16	250
HUS20E2-LS2	3/4"	20	8	0.5	16	16	250
HUS25E2-LS2	1"	25	12	0.5	16	16	250
HUS35E2-LS2	1-1/4"	35	22	0.5	16	16	250
HUS40E2-LS2	1-1/2"	35	22	0.5	16	16	250
HUS50E2-LS2	2"	50	45	0.5	16	16	250
HUSFE2-25LS2	法兰	25	12	0.5	16	16	250
HUSFE2-32LS2	法兰	32	22	0.5	16	16	250
HUSFE2-40LS2	法兰	40	22	0.5	16	16	250
HUSFE2-50LS2	法兰	50	45	0.5	16	16	250